

## 2U-IPS-xT

Serveur IP rackable 2U – Disques durs de 4 To à 128 To



- **Processeur Intel Core Ultra 7 265, cache 30 Mo, jusqu'à 5,30 GHz**
- **Disque de démarrage SSD M.2 NVMe 1 To**
- **16 Go de RAM**
- **Stockage jusqu'à 128 To**
- **Compatible avec Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers tels que ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.**

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

# 2U-IPS-xT: Serveur IP rackable 2U – Disques durs de 4 To à 128 To

## Paramètres caméra

### Nombre maximal de caméras IP

dépend du débit de données et de l'application VMS

## Compatibilité

### Logiciel VMS

Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers (ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.)

## Composants intégrés

### Carte mère

Supermicro MBD-X14SAE

### Contrôleurs réseau

1 port LAN avec contrôleur Ethernet Intel® I226LM  
1 port LAN avec contrôleur Intel® PHY I219LM (AMT/vPro)

### Carte supplémentaire PCIe

Jusqu'à 2 SSD NVMe

## Processeur

### Type

Processeur Intel Core Ultra 7 265 Cache 30MB jusqu'à 5,30 GHz

### Stockage

2 x SSD NVMe M.2 de 1 To

### Coeurs

Jusqu'à 24 cœurs

## Mémoire système

### RAM

2 x 8 Go DDR5 5600

### Type mémoire

5600/ 4400/4000/3600 MT/s

## Entrées / Sorties

### Ports USB

Arrière :  
3 x USB 3.2 Gen2 Type-A  
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C  
1 x USB4 Type-C  
Internes :  
2 x USB 3.2 Gen1  
1 x USB 3.2 Gen2x2

### Sorties vidéo

1 x Thunderbolt 4 / USB-C (DP 2.1)  
1 x HDMI 2.1  
1 x DisplayPort

### SATA

Contrôleur Intel W880 pour 8 ports SATA3 (6 Gbps)

### Alimentation entrée

600 W, 100 – 240 Vac

## Serveur

### Server operating system

Windows 11 Professional

### Configuration RAID

RAID 5 / RAID 6 (optionnel)

### Stockage maximal

128 TB

### Baies de disques

2 x 3.5" fixes  
8 x 3.5" hot-swap SAS3/SATA

### Backplane

Backplane SAS3 12 Gbps (8 ports, format 2U)  
Support jusqu'à 8 disques 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD

### Lecteur DVD/CD

Optionnel

### Câbles

2 x CBL-0180L-01

### Périphériques

Souris et clavier inclus

## Extension

7 slots d'extension profil bas

## Panneau avant

### Boutons

Marche / Arrêt  
Réinitialisation système

### Indicateurs LED

État de l'alimentation, Activité disque dur, Informations système  
Défaillance alimentation, Activité réseau (x2)

## Refroidissement

1 dissipateur thermique + ventilateur (SNK-P0086AP4)  
Contrôle de vitesse : signal PWM  
Tension nominale : 12 VDC  
Vitesse nominale : 3 RPM

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

# 2U-IPS-xT: Serveur IP rackable 2U – Disques durs de 4 To à 128 To

## Alimentation

### Type

600 W, certification 80 PLUS Platinum, multi-sorties

### Fréquence entrée AC

50-60Hz

### Type de sortie

24 broches ATX

### Certification

Certifié Platinum

## Général

### Dimensions

89 mm x 437 mm x 647 mm (H x W x D)

### Poids

52 lbs

### Couleur

noir (avant / arrière)

### Certifications

BSMI, CCC, CE/EMC, FCC class B, TUV/CB, UL/CUL

### Garantie

3 ans

## Informations de commande

Numéro de pièce	Stockage
2U-IPS-4T	4 To
2U-IPS-8T	8 To
2U-IPS-10T	10 To
2U-IPS-12T	12 To
2U-IPS-16T	16 To
2U-IPS-18T	18 To
2U-IPS-20T	20 To
2U-IPS-24T	24 To
2U-IPS-32T	32 To
2U-IPS-48T	48 To
2U-IPS-64T	64 To
2U-IPS-80T	80 To
2U-IPS-96T	96 To
2U-IPS-112T	112 To
2U-IPS-128T	128 TB

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23