SERVEUR IP SUR BÂTI

3U-IPS-DS

Serveur IP sur bâti 3U Inaxsys – Disques amovibles, alimentation redondante



16 BAYS
Disques amovibles

60–256 TB
Stockage

2× PSU
Alimentation Titanium redondante

3 YR
Garantie

EN BREF

Le serveur IP sur bâti 3U Inaxsys offre un stockage vidéo haute capacité pour les grands systèmes de surveillance, avec seize baies de disques amovibles et de 60 To à 256 To de stockage. Ses alimentations Titanium redondantes lui permettent de continuer d'enregistrer en cas de panne d'alimentation. Il est préconfiguré avec le logiciel client et serveur VMS de votre choix et combine un processeur Intel Core Ultra 7, 16 Go de mémoire DDR5, deux disques d'amorçage NVMe M.2 de 1 To et un double LAN Gigabit, avec carte graphique NVIDIA RTX Ada et Windows Server 2025 en option pour les configurations Xeon.

Logiciel VMS Peut être livré avec les 3 logiciels VMS d'Inaxsys et/ou tout autre VMS sur le marché. Veuillez préciser le logiciel requis au moment de la commande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système	
Processeur	Intel Core Ultra 7, 5.20 GHz ou plus
Refroidissement	Dissipateur thermique / ventilateur
Mémoire	2 × 8 Go DDR5-4800 ou plus rapide
Carte mère	Micro ATX
Boîtier	Bâti 3U, double alimentation
Alimentation	1200 W / 1000 W Titanium redondante
Disque d'amorçage	2 × 1 To M.2 NVMe

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis

Baies de disques	16
Carte graphique	NVIDIA RTX 2000 Ada ou RTX 4000 Ada (en option)
Réseau	Double LAN Gigabit
Stockage	Selon le numéro de pièce commandé
Système d'exploitation	Windows 11 Pro, ou Windows Server 2025 (en option, avec processeurs Xeon)

Général

Dimensions (H × L × P)	5.2 po × 17.2 po × 25.5 po (132 × 437 × 647 mm)
Poids	36 lb (16.33 kg)
Garantie	Garantie de 3 ans

Informations de commande

3U-IPS-60T-DS	60 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-70T-DS	70 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-80T-DS	80 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-90T-DS	90 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-100T-DS	100 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-110T-DS	110 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-120T-DS	120 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-130T-DS	130 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-140T-DS	140 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-150T-DS	150 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-160T-DS	160 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-176T-DS	176 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-192T-DS	192 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-208T-DS	208 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-224T-DS	224 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-240T-DS	240 To, disques amovibles, alimentation redondante
3U-IPS-256T-DS	256 To, disques amovibles, alimentation redondante

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis