

4U-MSS-480T-RAID5-HSDS

Serveur IP à montage en rack 4U avec RAID5

- Processeur Intel® Xeon® Silver 4210
- Disque d'amorçage 1 To M.2 NVMe
- 1TB NVMe M.2 SSD
- 32GB RAM
- Stockage jusqu'à 960 To
- Échange à chaud, PSU redondante - 480000 Go
- Arkiv, STORM, LEGEND, ou des logiciels tiers tels que comme ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.



Évolutivité illimitée

Peut être préchargé avec Arkiv, le logiciel de gestion vidéo (VMS) STORM, ou peut fonctionner avec votre VMS préféré. Gérez des systèmes individuels à partir de la même interface utilisateur ou mettez à niveau votre logiciel VMS pour gérer facilement plusieurs serveurs simultanément.

Stockage de classe entreprise

Jusqu'à 960 To de stockage par serveur grâce à des disques d'entreprise à fonctionnement continu.

Matériel de classe entreprise

Windows Server OS est le système d'exploitation standard, avec Windows 2022 ou 2024 en option. Une double alimentation redondante et des disques durs de classe entreprise remplaçables à chaud sont en option.



4U-MSS-480T-RAID5-HSDS

Serveur IP à montage en rack 4U avec RAID

Spécifications des produits

Réglages de l'appareil photo

Nombre maximal de caméras IP Dépend du débit de données ; dépend de l'application VMS

Compatibilité

Logiciel de gestion vidéo Arkiv, STORM, LEGEND ou des logiciels tiers tels que ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.

Serveur

Serveur OS Système d'exploitation du serveur Windows

Stockage maximum 960 TO

Baies de disque 2 x 2,5" SATA à chaud à l'arrière
60x 3,5" Hot-swap SAS3/SATA3

DVD / CD-ROM En option

Clavier et souris Inclus

Dispositifs embarqués

Contrôleurs réseau Double LAN avec Intel® Ethernet

i225LMLAN IPMI 2.0 / KVM sur LAN / Media sur LAN

Contrôleur SATA Intel Q670E pour 8 ports SATA3 (6 Gbps) ; RAID 0,1,5,10

Carte d'extension PCI-E Jusqu'à 2 SSD NVMe

Processeur

CPU Processeur Intel® Xeon® Silver, 13,75M Cache, 2,20 GHz

Cœur 10 cœurs 20 fils

Disque dur 2 x 1TB NVMe M.2 SSD

*Maximale Taux de stockage vidéo 1000 à 1200 Mbps (Windows)

Mémoire du système

RAM 32 GO

Type de mémoire DDR4-2400

Tailles DIMM 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Tension de la mémoire 1.1V

3-Year Hardware Warranty, 3-Year Software Subscription Agreement (SSA) 3-year hardware warranty and SSA included.



4U-MSS-480T-RAID5-HSDS

Serveur IP à montage en rack 4U avec RAID

Spécifications des produits

Entrée / Sortie

Sorties d'affichage	Ports USB 6 x USB 2.0 et 6 x USB 3.1 port VGA, 1 port HDMI, 1 port DP (DisplayPort), 1 port DVI - D SATA 8 port(s) SATA3 (6Gbps)
Input Tension	Alimentations redondantes 2000W Titanium Level (96%) Certified

General

1U 1200W/1000W Titanium Power Supply W/PMbus W76xL336xH40mm

Dissipateur/ventilateur	Contrôle de la vitesse : PWM à 4 broches Tension nominale : 12.0 VDC Vitesse nominale : 3,800 RPM Dimensions 178 mm x 437 mm x 699 mm (H x L x P) Poids 118 lbs
Réglementation	BSMI CCC CE/EMC FCC classe A UL/CB UL/CUL
En	option Windows Server 2022/2024 32 bits ou 64 bits

